

NITROCORD

DETONERANDE STUBIN

Beskrivning

NITROCORD är ett snabbt kontursprängämne baserat på PETN och med sin detonationshastighet >6900m/s säkerställer den kvaliteten i konturerna och håller sprickzonen till ett minimum. NITROCORD kommer i starka färger för att öka säkerheten i efterarbetet. NITROCORD finns i styrkorna 5g, 10g, 20g, 40g, 80g samt 100g/m för att anpassa styrkan till rådande omständigheter.

APPLIKATION

NITROCORD är det självklara valet där konturerna är prio 1, det har en bra vattenbeständighet och kan både användas i blöta samt torra borrhål. NITROCORD får inte användas där risk för kol/malm eller metanexplosionsrisk förekommer. Där ovanstående risk föreligger rekommenderas NITROCORD 8 som är uppbyggd av metan pentrite.

FÖRDELAR

NITROCORD är ett väldigt kompetent kontursprängämne. NITROCORD Rekommenderas när sprickzonen är av högsta vikt.

TEKNISK DATA

Attribut	
Typisk VoD (m/s)	>6900m/s
Vattenresistens	Bra
Sprängkapselkänslig	Ja
Friktion känslighet)	>324N
Stötkänslighet	>3N



DESTRUKTION

För destruktion av NITROCORD kontakta din lokala tekniska EPC-representant.

FÖRVARING

Förvaras mellan 0°C till 45°C. NITROCORD har en garantiperiod på 24 månader från tillverkningsdatum.

Nitrocord								
DIMENSION		PATRON		KARTONG		PALL		
Diam. (mm)	Längd (m)	Vikt (g/m)	Rullar/kartong	Netto	Brutto	Kartonger / pall	Netto/ (kg)	Brutto (kg)
5	400	5	2	4,24	10,20	48	424,00	489,60
12	250	12	2	6,00	15,05	28	168,00	421,40
20	150	20	2	6,00	15,09	28	168,00	422,52
40	100	20	2	8,00	15,84	28	224,00	443,52
80	50	80	2	8,00	13,80	28	224,00	386,40